



Eurol Specialty Racing 75W-140

High performance transmissieolie voor racetoepassingen

Omschrijving

Eurol Specialty Racing 75W-140 is een volsynthetische racing transmissieolie gebaseerd op Eurol SYNGIS Technology. Deze additievetechnologie garandeert meer vermogen en ongeëvenaarde bescherming tegen slijtage onder de meest extreme omstandigheden.

Ontwikkeld voor competitiegebruik. Het product is goedgekeurd voor gebruik in transmissies en differentiëlen, met of zonder sper. Aanbevolen voor gebruik in sequentiële transmissies met klauwkoppelingen. Eurol Specialty Racing 75W-140 heeft prijzen gewonnen in:

- WTCR met Comtoy Racing
- Dakar Rally met Toyota GAZOO Racing en Overdrive Racing

Instructies voor gebruik

Spoel de transmissie of het differentieel met Eurol Additive-S Flush in de oude olie.

Tap de oude olie af en vervang het filter, indien aanwezig.

Noot: Eurol Specialty Racing 75W-140 is niet aanbevolen voor straatgebruik. In geval van vragen over toepassing, ga naar www.eurol.com/racing

Eurol Specialty Racing 75W-140 heeft de volgende eigenschappen

Extremes slijtagebescherming, uitzonderlijke bescherming tegen pitting de versnellingsbak in versnelling blijft.

Tot 80% slijtagevermindering vergeleken met andere racing transmissieoliën

Uitstekend reinigend vermogen, uitstekende reinheid van de versnellingsbak

Vermindert wrijving, verlaagt temperatuur in de bak en verhoogt topsnelheid

Nagenoeg geen viscositeitsverlies tijdens gebruik, wat de levensduur van de versnellingsbak verlengt.

Uitstekende bescherming van klauwkoppelingen zodat

Fysische eigenschappen

Kleur	rood		
Dichtheid bij 20°C	0.884	kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	246.4	cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	31.1	cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	168		ASTM D 2270
Vlampunt	180	°C	ASTM D 93
Pour point	-42	°C	ASTM D 97