



Eurol Specialty Racing ATF

High performance automatische transmissieolie voor racetoepassingen

Omschrijving

Eurol Specialty Racing ATF is een volsynthetische automatische transmissieolie gebaseerd op Eurol SYNGIS Technology. Deze additievetechnologie garandeert meer vermogen en ongeëvenaarde bescherming tegen slijtage onder de meest extreme omstandigheden.

Ontwikkeld voor competitiegebruik. Het product is goedgekeurd voor gebruik in automatische transmissies, koppelvormers en stuurbevestigingsystemen. Eurol Specialty Racing ATF is succesvol gebruikt in:

- Beast 2020 – Coronel Dakar team
 - Riwald Renault C460 Hybrid – MKR Technology
- Goedgekeurd en aanbevolen door MKR Technology

Instructies voor gebruik

Spoel de transmissie of koppelvormer met Eurol Additive-S Flush in de oude transmissieolie.

Tap de oude olie af en vervang het filter, indien aanwezig.

Noot: Eurol Specialty Racing ATF is niet aanbevolen voor straatgebruik. In geval van vragen over toepassing, ga naar www.eurol.com/racing

Eurol Specialty Racing ATF heeft de volgende eigenschappen

Uitstekend reinigend vermogen, uitstekende reinheid van de transmissie

Vermindert wrijving, verlaagt temperatuur in de bak en verhoogt topsnelheid

Nagenoeg geen viscositeitsverlies tijdens gebruik, wat de levensduur van de versnellingsbak verlengt.

Fysische eigenschappen

Kleur	rood		
Dichtheid bij 20°C	0.854	kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	57.2	cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	10	cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	172		ASTM D 2270
Vlampunt	174	°C	ASTM D 93
Pour point	-39	°C	ASTM D 97