

specjalty lubricants 

Eurol Chain Lube S-TP 22 FD

Wielofunkcyjny środek smarny klasy spożywczej

Numer pozycji S001121 Wersja 1.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD z technologią Eurol SYNGIS został opracowany do czystego smarowania, rozpuszczania i konserwacji we wszystkich zastosowaniach, gdzie przypadkowy kontakt z żywnością jest technicznie nie do uniknięcia lub nie można go wykluczyć.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD nadaje się między innymi do smarowania precyzyjnych napędów mechanicznych, narzędzi pomiarowych, suwaków, wrzecion, przegubów, okuć, łańcuchów i kabli, zamków cylindrycznych, połączeń śrubowych i uszczelnień osiowych. Jest szczególnie przydatny jako czyste i suche smarowanie w łańcuchach transportowych i taśmach do opakowań kartonowych i papierowych. Eurol Chain Oil S-TP 22 FD nadaje się również do ochrony stali nierdzewnej i innych wysokogatunkowych stali.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD posiada certyfikat foodgrade InS H1 / NSF H1, co czyni go odpowiednim do przypadkowego kontaktu z żywnością.

Korzyści z produktu

- NSF H1, 161463
- Optymalna tymczasowa ochrona antykorozyjna powierzchni metalowych
- Niski współczynnik tarcia
- Zmniejsza zużycie energii
- Ekonomiczne w użyciu
- Doskonale smarowanie i umożliwienie ruchu elementów mechanicznych
- Usuwa olej i tłuszcz z zabrudzonych powierzchni
- Łatwo usuwa korozję cierną (rdzę)

Instrukcje użytkowania

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić części.
- Dobrze wstrząsnij przed użyciem.
- Nałóż cienką warstwę za pomocą sprayu lub pędzla.
- Pozwól produktowi zadziałać.
- Usuń nadmiar produktu.
- Eurol Chain Lube S-TP 22 FD można stosować w zakresie temperatur od -20°C do +60°C.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Żółta	
Gęstość w 20 °C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	21.7 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	4.7 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	139	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	240 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.