

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

specjalty lubricants



Eurol Grease CS-00/101-S FD

Półpłynny, hybrydowy smar do przekładni zębatych klasy spożywczej

Numer pozycji S005114 Wersja 1.1 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Grease CS-00/101-S FD z SYNGIS Technology został opracowany do smarowania wysoko obciążonych przekładni i skrzyń biegów. Ten profesjonalny, syntetyczny środek smarny jest odporny na wysokie obciążenia i posiada doskonałe właściwości antykorozyjne oraz unikalne właściwości przeciwzużyciowe. To ekstremalnie wodoodporne półpłynne smarowidło nie wysycha i ma doskonałą stabilność, gdy jest stosowane w przekładniach lub skrzyniach biegów pracujących w warunkach pary, wilgoci, błota lub kurzu. Eurol Grease CS-00/101-S FD jest bardzo odpowiedni do smarowania łańcuchów i kabli.

Eurol Grease CS-00/101-S FD posiada certyfikat foodgrade InS H1 / NSF H1, co czyni go odpowiednim do przypadkowego kontaktu z żywnością, między innymi w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, gastronomii, rolnictwie i uprawach.

Korzyści z produktu

- NSF H1, 161464
- Doskonałe właściwości antykorozyjne.
- Unikalne właściwości przeciwzużyciowe.
- Może neutralizować małe ilości wody.
- Bardzo odporny na wodę (parę).
- Odporny na światło słoneczne / UV.
- Nie wysycha.
- Bardzo stabilny na ścinanie.
- Bardzo stabilny termicznie.
- Przylega do powierzchni podczas aplikacji.
- Stabilny w automatycznych systemach smarowania.
- Pomaga zapobiegać wyciekom oleju w przekładni.
- Obniża temperaturę przekładni.
- Bardzo niski współczynnik tarcia.
- Zmniejsza zużycie energii.

Aplikacja

- Większość automatycznych systemów smarowania.

Instrukcje użytkowania

- Przed nałożeniem środka smarnego dokładnie wyczyść przekładnię, automatyczny system smarowania lub część.
- Skontaktuj się z lokalnym specjalistą ds. sprzedaży Eurol w celu uzyskania dodatkowych instrukcji i porad dotyczących zastosowania.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Beżowy	
Lepkość oleju bazowego	150 cSt	ASTM D 445
Gęstość w 20 °C	1.00 kg/l	ASTM D 4052
Rodzaj oleju bazowego	Syntetyczny	
Rodzaj zagęszczacza	Calcium Sulfonate	
Spójność NLGI	00	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.