

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

specjalty lubricants 

Eurol Safe Clean Aqua

Przyjazny dla środowiska i użytkownika wodny środek czyszczący

Numer pozycji S007710 Versja 2.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Safe Clean Aqua to przyjazny dla środowiska i użytkownika wodny środek czyszczący. Jest wykonany z odnawialnych, w pełni biodegradowalnych i nietoksycznych składników. Opakowanie i etykieta są w pełni nadające się do recyklingu. To sprawia, że Eurol Safe Clean Aqua jest odnawialnym produktem najnowszej generacji. Nadaje się do usuwania ciężkich zanieczyszczeń, takich jak czarny smar, olej, smoła, polimery, bitum i nawet resztki asfaltu, co czyni go idealnym bezpiecznym środkiem czyszczącym dla ciężkiego sprzętu w żegludze, przemyśle ciężkim, warsztatach, offshore, budownictwie drogowym i rolnictwie.

Korzyści z produktu

- Całkowicie biodegradowalny środek czyszczący
- Brak zagrożenia pożarowego
- Opakowanie nadaje się do recyklingu HDPE lub PET
- Pasuje do certyfikacji ISO w zakresie zrównoważonych procedur zakupowych
- Usuwa ciężkie zanieczyszczenia, takie jak smoła, olej, czarny smar itp.
- Spełnia wytyczne VGP z 2013 roku, Europejski Ecolabel
- Nie zawiera alkoholu ani pochodnych zwierzęcych
- Bardzo ekonomiczny w użyciu
- Gotowy do użycia

Instrukcje użytkowania

- Najpierw usuń jak najwięcej zanieczyszczeń, na przykład za pomocą ściereczki lub papieru, przed użyciem środka czyszczącego.
- Spryskaj środek czyszczący na zanieczyszczoną powierzchnię.
- Nie używaj zbyt dużo.
- Pozwól środkowi czyszczącemu działać w przypadku ciężkich zanieczyszczeń.
- Usuń zanieczyszczenia czystą ściereczką lub szczotką.
- W razie potrzeby spłucz wodą.
- Puste opakowanie można dodać do strumienia recyklingu HDPE.
- Aby usunąć grube, zaschnięte warstwy zanieczyszczeń, takie jak warstwy bitumu lub smoły, najpierw wykonaj głębokie rysy w warstwie, aby środek czyszczący mógł przeniknąć między zanieczyszczeniem a czyszczoną powierzchnią.
- Podczas wykonywania rysów, uważaj, aby nie uszkodzić powierzchni pod zanieczyszczeniem.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Bezbarwny	
Gęstość w temperaturze 20°C	1.03 kg/l	ASTM D 4052
PH	11.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.