

specjalty lubricants 

Eurol Additive-S

Bardzo skoncentrowany dodatek Syngis

Numer pozycji S008300 Wersja 1.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Additive-S to mieszanka specjalnie wyselekcjonowanych dodatków Eurol Syngis i została opracowana do zastosowań smarnych, które są tak ekstremalnie obciążone, że smarowanie konwencjonalnym środkiem smarnym jest praktycznie niemożliwe. Nie zawiera szkodliwych komponentów, takich jak chlor, i bez trudu zastępuje chloroparafinę. Eurol Additive-S można dodać do istniejącego środka smarnego, takiego jak olej hydrauliczny, olej przekładniowy, a nawet olej do obróbki metali, i spektakularnie zwiększa właściwości EP. Dzięki obniżeniu współczynnika tarcia oszczędzana jest energia.

Korzyści z produktu

- Zapewnia niezrównane właściwości ekstremalnego ciśnienia.
- Przyjazny dla środowiska i bezpieczny w użyciu.
- Zmniejsza wibracje i hałas.
- Bardzo niski współczynnik tarcia.
- Obniża zużycie energii.
- Wydłuża interwały wymiany.
- Nie zawiera chlorowanych parafin ani związków fosforu.
- Praktycznie bezzapachowy.
- Ekonomiczny w użyciu.

Aplikacja

- Ekstremalnie obciążone przekładnie zębate.
- Systemy hydrauliczne.
- Otwarte punkty smarowania, takie jak sprzęgła, otwarte koła zębate, łożyska i zawiasy.
- Bardzo mocno obciążone połączenia gwintowane.
- Jako olej wiertniczy do bardzo ciężkich operacji (żelazo).

Instrukcje użytkowania

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Najpierw wymienić silnie zanieczyszczony olej i / lub filtry oleju.
- Dodaj od 1% do 5% dodatku do nowego oleju.
- Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowej porady.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	21.9 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	5.5 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	207	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	60 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.