

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

specjalty lubricants 

Eurol Additive-S Engine

Bardzo skoncentrowany dodatek Syngis

Numer pozycji S008310 Wersja 1.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Additive-S Engine to mieszanka specjalnie wyselekcjonowanych dodatków Eurol Syngis. Został on opracowany przede wszystkim w celu zwiększenia wydajności oleju silnikowego, dzięki czemu silniki wysokoprężne pracujące pod dużym obciążeniem są bardziej ekonomiczne, zapewniają dodatkową moc i są chronione przed zużyciem. Nie zawiera chloru ani PTFE i z łatwością zastępuje dodatki zawierające chloroparafinę i mikroplastiki PTFE. Eurol Additive-S Engine można dodawać do oleju silnikowego stosowanego w silnikach wysokoprężnych pracujących pod dużym obciążeniem. Spektakularnie zwiększa właściwości EP. Dzięki obniżeniu współczynnika tarcia oszczędzana jest energia, a moc silnika zwiększona.

Korzyści z produktu

- Dla silników wysokoprężnych o dużym obciążeniu w m.in. maszynach budowlanych, statkach i agregatach
- Zapewnia niezrównane właściwości ekstremalnego ciśnienia i ochronę przed zużyciem
- Bardziej przyjazny dla środowiska i bezpieczny w użyciu
- Zmniejsza wibracje i hałas
- Bardzo niski współczynnik tarcia
- Obniża zużycie energii
- Zwiększa moc silnika
- Nie zawiera chlorowanych parafin ani mikroplastików PTFE
- Ekonomiczny w użyciu

Instrukcje użytkowania

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Najpierw wymienić mocno zanieczyszczony olej i / lub filtry oleju.
- Dodaj około 5% dodatku do nowego oleju.
- Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowej porady.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	127.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	15.5 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	126	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	150 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-18 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.