

specjalty lubricants 

Eurol Additive-S Flush

Środek płuczący do czyszczenia silników wysokoprężnych i innych systemów

Numer pozycji S008330 Wersja 1.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Additive-S Flush to mieszanka specjalnie wyselekcjonowanych środków płuczących i dodatków Eurol Syngis. Został on opracowany głównie do płukania i czyszczenia silników wysokoprężnych o dużym stopniu zanieczyszczenia przed ich napełnieniem świeżym olejem silnikowym. Produkt nie zawiera niskowiskozowych, lotnych rozpuszczalników, dzięki czemu uszczelki nie są uszkodzane podczas procesu płukania. Ponadto nie ma ryzyka, że ewentualne pozostałości cienkich rozpuszczalników rozcieńczą świeży olej silnikowy i zakłóca jego wydajność. Dodatki Eurol Syngis dodane do Additive-S Flush zapewniają dodatkowe smarowanie rezerwowe, gdy w silniku pozostaną ewentualne resztki Additive-S Flush. Nie zawiera chloroparafin ani mikroplastików PTFE.

Korzyści z produktu

- Dla silników wysokoprężnych o dużym obciążeniu w m.in. sprzęcie do robót ziemnych, statkach i agregatach
- Bardziej przyjazny dla środowiska i bezpieczniejszy w użyciu
- Nie zawiera chlorowanych parafin ani mikroplastików PTFE
- Zawiera silne rezerwy smarowania, dzięki czemu pozostały środek płuczący nie wpływa na wydajność oleju silnikowego
- Nie zawiera rozpuszczalników, które uszkodzają uszczelnienia lub obniżają lepkość oleju silnikowego

Instrukcje użytkowania

- Dodaj 3% Eurol Additive-S Flush do mocno zanieczyszczonego oleju w temperaturze roboczej.
- Pozwól mu pracować bez obciążenia przez 15 do 45 minut.
- Wymień olej i filtry.
- Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowej porady.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Żółta	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	21.6 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	4.7 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	136	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	100 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.