specialty lubricants

Eurol Lube PL Spray 400ML

„Suche” wielofunkcyjny środek smarny wzmocniony technologią SYNGIS Technology

Numer pozycji S009101AER Wersja 1.2 09/10/2026

Informacje o produkcie

Eurol Lube PL Spray to „suchy” środek smarny z technologią Eurol SYNGIS. Eurol Lube PL Spray został opracowany do niekapiącego, suchego, czystego i trwałego smarowania wielu zastosowań, gdzie wymagane są doskonałe właściwości pełzające, penetracyjne i antykorozyjne. Wypiera wilgoć, jest odporny na wodę i rozpuszcza skorodowane części. Dzięki suchym właściwościom smarnym nie przyciąga piasku i kurzu.

Zalety produktu

- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- Doskonała ochrona przed korozją
- Doskonałe działanie czyszczące
- Bardzo dobra odporność na wodę
- Bardzo dobre właściwości penetrujące
- Rozpuszcza skorodowane części
- Tworzy cienką i "suchą" ochronną warstwę smarną
- Nie przyciąga brudu ani kurzu
- Bardzo niski współczynnik tarcia
- Zmniejsza zużycie energii
- Ekonomiczny w użyciu

Zastosowanie

- Wszystkie otwarte punkty smarowania, takie jak sprzęgła, łożyska i zawiasy
- Kable i przenośniki

Instrukcja użycia

- Dokładnie oczyść i odtłuść części.
- Wstrząśnij dobrze przed użyciem.
- Nałóż cienką warstwę.
- Pozwól produktowi wniknąć i wyschnąć.
- Usuń nadmiar produktu czystą ściereczką.
- Do bardziej wymagających zastosowań dostępny jest Eurol CL-F Lube z wyższą koncentracją SYNGIS Technology.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Żółta	
Temperatura pracy	°C Min: -40 Max: 170 °C	
Gęstość w 20 °C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Indeks lepkości	193	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	61 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.