

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

specjalty lubricants



Eurol Lube PL BIO

Biodegradowalny środek smarny wzmocniony technologią SYNGIS

Numer pozycji S009125 Wersja 1.1 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Lube PL BIO to „suche” smarowidło z technologią Eurol SYNGIS. Eurol Lube PL BIO został opracowany do bezkroplowej, czystej i trwałej smarowania wielu zastosowań, gdzie wymagane są doskonałe właściwości pełzania, penetracji i antykorozyjne. Wypiera wilgoć, jest odporny na wodę i rozpuszcza skorodowane części. Dzięki suchym właściwościom smarującym nie przyciąga piasku i kurzu. Eurol Lube PL BIO został specjalnie opracowany do ochrony przed ekstremalnymi ciśnieniami i zużyciem.

Eurol Lube PL BIO jest doskonale odpowiedni do otwartych punktów smarowania, takich jak sprzęgła, łożyska, zawiasy i kable.

Eurol Lube PL BIO zawiera w dużej mierze smar pochodzenia roślinnego i jest szybko biodegradowalny.

Korzyści z produktu

- Częściowo pochodzenia roślinnego środek smarny
- Szybko biodegradowalny środek smarny
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- Doskonała ochrona przed korozją
- Dobra odporność na wodę
- Rozpuszcza skorodowane części
- Tworzy cienką i "suchą" ochronną warstwę smarną
- Nie przyciąga brudu ani kurzu
- Bardzo niski współczynnik tarcia
- Odpowiedni do użycia w napełnianym aerozolu

Instrukcje użytkowania

Dokładnie oczyść i odtłuść części

Nałóż cienką warstwę

Pozwól produktowi wnikać i wyschnąć

Usuń nadmiar produktu czystą ściereczką

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Żółta	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.92 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	36.0 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	7.6 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	187	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	150 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.