

POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÉCNICA

specialty lubricants



Eurol Chain Lube S-TP 22 FD

Lubrificante sintético multiuso para a indústria alimentícia

Número do artigo S001121 Versão 1.0 16/04/2025

Informações sobre o produto

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD com Eurol SYNGIS Technology foi desenvolvido para lubrificar, soltar e conservar de forma limpa em todas as aplicações onde o contacto ocasional com alimentos não pode ser tecnicamente evitado ou excluído.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD é adequado, entre outros, para a lubrificação de acionamentos de precisão, ferramentas de medição, deslizadores, fusos, articulações, acessórios, correntes e cabos, fechaduras de cilindro, conexões de parafusos e vedações axiais. É particularmente útil como lubrificação limpa e seca em correntes de transporte e correias para embalagens de papelão e papel. Eurol Chain Oil S-TP 22 FD também é adequado para proteger aço inoxidável e outros tipos de aço de alta qualidade.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD é certificado como foodgrade InS H1 / NSF H1 e, portanto, adequado para contacto ocasional com alimentos.

Benefícios do produto

- NSF H1, 161463
- Proteção anticorrosiva temporária ideal para superfícies metálicas
- Baixo coeficiente de atrito
- Reduz o consumo de energia
- Económico em uso
- Excelente lubrificação e facilita o movimento de elementos mecânicos
- Remove óleo e gordura de superfícies sujas
- Remove facilmente a corrosão por fretting (ferrugem)

Instruções de uso

- Limpe e desengordure as peças minuciosamente.
- Agite bem antes de usar.
- Aplique uma película fina com spray ou pincel.
- Deixe o produto atuar.
- Remova o excesso de produto.
- Eurol Chain Lube S-TP 22 FD pode ser utilizado numa faixa de temperatura de -20°C a +60°C.

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	Amarelo	
Densidade a 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	21.7 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	4.7 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	139	ASTM D 2270
Ponto de inflamação	240 °C	ASTM D 92
Ponto de fluidez	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.