

# specialty lubricants



# **Eurol Food Hydro HV 100**

Óleo lubrificante sintético para a indústria alimentícia

Número do artigo S004105 Versão 1.1 16/04/2025

#### Informações sobre o produto

Eurol Food Hydro HV 100 (ISO 100) com SYNGIS Technology é um lubrificante sintético profissional de alta qualidade, aplicável em sistemas hidráulicos, lubrificação geral de máquinas, sistemas de circulação, correntes de transporte, correntes de transmissão, engrenagens e bombas de vácuo.

O Eurol Food Hydro HV 100 é certificado foodgrade InS H1 / NSF H1, sendo assim adequado para contato incidental com alimentos, entre outros, nas indústrias alimentícia, farmacêutica, de hotelaria, agricultura e cultivo.

## Benefícios do produto

- NSF H1, 161496
- Excelente proteção contra desgaste
- Excelente proteção contra corrosão
- Separação de água muito boa
- Índice de viscosidade elevado e estável contra forças de cisalhamento
- Estável à oxidação e termicamente
- Baixo coeficiente de fricção que leva a um menor consumo de energia
- Longos intervalos de troca
- · Económico em uso
- DIN 51524/3
- DIN 51517/3
- DIN 51506
- HLP HC, CLP, HC

#### Aplicativo

· Sistemas de lubrificação automática

### Instruções de uso

• Remova o óleo antigo do sistema e enxague completamente.

#### **Propriedades físicas**

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	Incolor	
Densidade a 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	100.0 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	157	ASTM D 2270
Ponto de inflamação	208 °C	ASTM D 92
Ponto de fluidez	-57 °C	ASTM D 97