



POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÉCNICA

specialty lubricants



Eurol Lube PL FD Spray 400ML

"Lubrificante multifuncional "seco" de qualidade alimentar reforçado com SYNGIS Technology"

Número do artigo S009120AER Versão 1.1 01/06/2026

Informação do produto

Eurol Lube PL FD Spray é um lubrificante "seco" com Eurol SYNGIS Technology para uso na indústria alimentar. O Eurol Lube PL FD Spray foi desenvolvido para lubrificação não gotejante, seca, limpa e duradoura de muitas aplicações onde são necessárias excelentes propriedades de penetração, infiltração e anticorrosão. Ele expulsa a humidade, é resistente à água e solta peças corroídas. Graças às propriedades de lubrificação seca, areia e poeira não são captadas.

Benefícios do produto

- NSF H1, 168069
- Excelentes propriedades anti-desgaste
- Excelente proteção contra corrosão
- Excelente ação de limpeza
- Muito boa resistência à água
- Muito boa capacidade de penetração
- Solta peças corroídas
- Forma uma película lubrificante protetora fina e "seca"
- Não atrai sujidade ou poeira
- Coeficiente de fricção muito baixo
- Reduz o consumo de energia
- Económico em uso

Aplicação

Eurol Lube PL FD Spray é ideal para:

- Todos os pontos de lubrificação abertos, como acoplamentos, rolamentos e dobradiças
- Correntes, cabos e transportadores
- Guias lineares

Instruções de utilização

- Limpe e desengordure as peças cuidadosamente com Eurol Swift Clean 120 FD Spray ou Eurol Swift Clean 110 FD Spray.
- Agite bem antes de usar.
- Aplique uma película fina.
- Deixe o produto penetrar e secar.
- Remova o excesso de produto com um pano limpo.

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standard
Cor	Amarelo	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.