

# specialty lubricants



# **Eurol Lube PL FD**

"Lubrificante "seco" multifuncional de qualidade alimentar reforçado com SYNGIS Technology" Número do artigo S009120 Versão 1.2

#### Informações sobre o produto

Eurol Lube PL FD é um lubrificante "seco" com Eurol SYNGIS Technology para uso na indústria alimentar. O Eurol Lube PL FD foi desenvolvido para lubrificação não gotejante, seca, limpa e duradoura de muitas aplicações onde são necessárias excelentes propriedades de penetração, capilaridade e anticorrosão. Ele expulsa a humidade, é resistente à água e solta pecas corroídas. Graças às propriedades de lubrificação a seco, areia e poeira não são captadas.

#### O Eurol Lube PL FD é ideal para:

- Todos os pontos de lubrificação abertos, como acoplamentos, rolamentos e dobradiças
- Correntes, cabos e transportadores
- Guias lineares

### Instruções de uso

Limpe e desengordure as peças cuidadosamente com Eurol Swift Clean 120 FD Spray Aplique uma película fina Deixe o produto penetrar e secar Remova o excesso de produto com um pano limpo

#### Benefícios do produto

NSF H1, 163577 Excelentes propriedades anti-desgaste Excelente proteção contra corrosão Excelente ação de limpeza Muito boa resistência à água Muito boa capacidade de penetração Solta peças corroídas Forma uma película lubrificante protetora fina e "seca" Não atrai sujeira ou poeira Coeficiente de fricção muito baixo Reduz o consumo de energia Econômico em uso

## Propriedades físicas

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	55.5 cSt	ASTM D 445