

specialty lubricants



## Eurol Specialty Racing 75W-140

Óleo de transmissão de alto desempenho para aplicações de corrida

Número do artigo S099004 Versão 1.0 16/01/2025

### Informações sobre o produto

Eurol Specialty Racing 75W-140 é um óleo de transmissão de corrida totalmente sintético baseado na Eurol SYNGIS Technology. Esta tecnologia de aditivos garante mais potência e proteção inigualável contra o desgaste nas condições mais extremas. Desenvolvido para uso em competição. O produto é aprovado para uso em transmissões e diferenciais, com ou sem bloqueio. Recomendado para uso em transmissões sequenciais com acoplamentos de garra. Eurol Specialty Racing 75W-140 ganhou prêmios em:

- WTCR com Comtoy Racing
- Dakar Rally com Toyota GAZOO Racing e Overdrive Racing

### Instruções de uso

Enxague a transmissão ou o diferencial com Eurol Additive-S Flush no óleo antigo.

Drene o óleo antigo e substitua o filtro, se presente.

Nota: Eurol Specialty Racing 75W-140 não é recomendado para uso em estrada. Em caso de dúvidas sobre a aplicação, visite [www.eurol.com/racing](http://www.eurol.com/racing)

### Benefícios do produto

- Proteção extrema contra desgaste, proteção excepcional contra pitting
- Até 80% de redução de desgaste em comparação com outros óleos de transmissão de corrida
- Excelente capacidade de limpeza, excelente limpeza da caixa de velocidades
- Reduz o atrito, diminui a temperatura na caixa e aumenta a velocidade máxima
- Praticamente nenhuma perda de viscosidade durante o uso, o que prolonga a vida útil da caixa de velocidades.
- Proteção excepcional das embraiagens de garra para que a caixa de velocidades permaneça engrenada.

### Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standard
Cor	vermelho	
Densidade a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	246.4 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	31.1 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	168	ASTM D 2270
Ponto de inflamação	180 °C	ASTM D 92
Ponto de fluidez	-42 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.