

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

specialty lubricants



Eurol Chain Lube S-TP 22 FD

Lubrifiant multifuncțional de calitate alimentară

Numărul articolului S001121 Versiune 1.0 16/04/2025

Informații despre produs

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD cu Eurol SYNGIS Technology este dezvoltat pentru a lubrifia, elibera și conserva curat în toate aplicațiile unde contactul accidental cu alimentele nu poate fi evitat sau exclus tehnic.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD este potrivit, printre altele, pentru lubrifierea angrenajelor fine, instrumentelor de măsurare, glisoarelor, axelor, articulațiilor, fittingurilor, lanțurilor și cablurilor, încuietorilor cilindrice, îmbinărilor cu șuruburi și etanșărilor axiale. Este deosebit de util ca lubrifiant curat și uscat pentru lanțurile de transport și benzile pentru ambalaje din carton și hârtie. Eurol Chain Oil S-TP 22 FD este, de asemenea, potrivit pentru protejarea oțelului inoxidabil și a altor tipuri de oțel de înaltă calitate.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD este certificat foodgrade InS H1 / NSF H1 și, prin urmare, este potrivit pentru contactul accidental cu alimentele.

Beneficiile produsului

- NSF H1, 161463
- Protecție temporară optimă împotriva coroziunii pentru suprafețele metalice
- Coeficient de frecare redus
- Reduce consumul de energie
- Economic în utilizare
- Lubrifiere excelentă și facilitarea mișcării elementelor mecanice
- Îndepărtează uleiul și grăsimea de pe suprafețele murdare
- Îndepărtează ușor coroziunea prin frecare (rugină)

Instrucțiuni de utilizare

- Curățați și degresați bine piesele.
- Agitați bine înainte de utilizare.
- Aplicați un strat subțire cu spray sau pensulă.
- Lăsați produsul să acționeze.
- Îndepărtați excesul de produs.
- Eurol Chain Lube S-TP 22 FD poate fi utilizat la o gamă de temperaturi de la -20°C până la +60°C.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	Galben	
Densitate la 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	21.7 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	4.7 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	139	ASTM D 2270
Punct de aprindere	240 °C	ASTM D 92
Punctul de turnare	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.