

POWERING  
PERFORMANCE

## FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

specialty lubricants

## Eurol Lube-S MV BIO

**Ulei de cutie de viteze biodegradabil de înaltă performanță**

Numărul articolului S003038 Versiune 1.0 12/06/2025

### Informații despre produs

Eurol Lube-S MV BIO este un ulei de cutie de viteze biodegradabil cu proprietăți excepționale de lubrifiere și protecție pentru aplicații industriale și mobile. Eurol Lube-S MV BIO este special dezvoltat pentru cutii de viteze supuse la sarcini grele care funcționează în condiții extreme de presiune și temperatură. Eurol Lube-S MV BIO combină o protecție excelentă împotriva uzurii cu o stabilitate ridicată. Eurol Lube-S MV BIO asigură, de asemenea, un consum redus de energie și o temperatură de funcționare mai scăzută, ceea ce duce la economii de costuri. Eurol Lube-S MV BIO este deosebit de potrivit pentru utilizare în medii în care impactul asupra mediului trebuie redus la minimum, cum ar fi în silvicultură, agricultură, construcții hidrotehnice și offshore.

### Beneficiile produsului

- Biodegradabil
- Performanță neegalată la presiuni ridicate și sarcini de șoc
- Protecție excelentă împotriva uzurii și coroziunii
- Rezistență ridicată la oxidare, ceea ce duce la un interval mai lung de schimb

### Aplicație

- Cutiile de viteze

### Instrucțiuni de utilizare

- Îndepărtați uleiul vechi și clătiți sistemul cu Eurol Lube-S MV BIO
- Umpleți sistemul cu cantitatea corectă de produs
- Depozitați resturile de Eurol Lube-S MV BIO în ambalaj închis
- Pentru performanță optimă, nu amestecați produsul cu alte produse

### Proprietăți fizice

| Caracteristică                    | Valoare/Rezultat | Standard ASTM |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Culoare                           | Galben           |               |
| Densitate la 20°C                 | 0.92 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Vâscozitate, cinematică la 40 °C  | 165.0 cSt        | ASTM D 445    |
| Vâscozitate, cinematică la 100 °C | 23.9 cSt         | ASTM D 445    |
| Indice de vâscozitate             | 176              | ASTM D 2270   |
| Punct de aprindere                | 220 °C           | ASTM D 92     |
| Punct de curgere                  | -21 °C           | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.