



POWERING PERFORMANCE

FIŞĂ DE INFORMAȚII PRODUS

specialty lubricants

SYNGIS^{Technology}

Eurol Grease CS-2/103-S

Grăsime lubrifiantă / agent anticoroziv
Numărul articolului S005109 Versiune 1.1 10/09/2025

Informații despre produs

Eurol Grease CS-2/103-S cu o doză mare de Eurol SYNGIS Technology este un lubrifiant de înaltă performanță dezvoltat pentru situații extreme, cum ar fi în industria hârtiei, cimentului și oțelului și pentru echipamente grele în offshore și navegație.

Beneficiile produsului

- Proprietăți unice anti-uzură și EP.
- Protecție extremă împotriva coroziunii Stabil la forfecare.
- Rezistență excelentă la apă.
- Rezistent la sarcini de soc.
- Stabilitate termică și la oxidare foarte bună.
- Mai puțină săngerare a uleiului, deci foarte potrivit pentru sistemele de ungere automate.
- Coeficient de frecare scăzut Reduce consumul de energie.
- Economic în utilizare.

Aplicație

- Lagăre deschise și închise
- Cabluri și lanturi
- Piese de alunecare
- Autoclave
- Supape de abur
- Echipamente agricole și de pescuit
- Echipamente care funcționează în medii extreme, cum ar fi apa (sărată) și temperaturi ridicate.
- Sisteme de ungere automate

Instructiuni de utilizare

- Curătați temeinic sistemul cu Eurol Swift Clean 110 Spray.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Temperatura de functionare	°C Min: -30 Max: 150 °C	
Vâscozitatea uleiului de bază	220 cSt	ASTM D 445
Tip de agent de îngroșare	Syngis	
Consistență NLGI	2	