

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

specialty lubricants



Eurol Grease CS-00/101-S FD

Lubrifiant hibrid semilichid pentru cutii de viteze, de calitate alimentară

Numărul articolului S005114 Versiune 1.1 16/04/2025

Informații despre produs

Eurol Grease CS-00/101-S FD cu SYNGIS Technology este dezvoltat pentru lubrifierea cutiilor de viteze și transmisiilor supuse unor sarcini mari. Acest lubrifiant sintetic profesional rezistă la sarcini mari și are proprietăți excelente anti-corozive și unice anti-uzură. Acest lubrifiant semi-lichid extrem de rezistent la apă nu se usucă și are o stabilitate excelentă atunci când este aplicat în cutii de viteze sau transmisii care operează în condiții de abur, umede, noroioase sau prăfuite. Eurol Grease CS-00/101-S FD este foarte potrivit pentru lubrifierea lanțurilor și cablurilor.

Eurol Grease CS-00/101-S FD este certificat foodgrade InS H1 / NSF H1 și, prin urmare, este potrivit pentru contactul accidental cu alimentele în industrii precum industria alimentară, industria farmaceutică, ospitalitate, agricultură și cultivare.

Beneficiile produsului

- NSF H1, 161464
- Proprietăți excelente anticorozive.
- Proprietăți unice antiuzură.
- Poate neutraliza cantități mici de apă.
- Foarte rezistent la apă (abur).
- Rezistent la lumină solară / UV.
- Nu se usucă.
- Foarte stabil la forfecare.
- Foarte stabil termic.
- Aderă la o suprafață la aplicare.
- Stabil în sistemele de ungere automate.
- Ajută la prevenirea scurgerilor de ulei într-o transmisie.
- Reduce temperatura transmisiei.
- Coeficient de frecare foarte scăzut.
- Reduce consumul de energie.

Aplicație

- Majoritatea sistemelor automate de ungere.

Instrucțiuni de utilizare

- Înainte de a aplica lubrifiantul, curățați temeinic transmisia, sistemul de ungere automată sau componenta.
- Contactați specialistul local de vânzări Eurol pentru instrucțiuni suplimentare și sfaturi de aplicare.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	Bej	
Vâscozitatea uleiului de bază	150 cSt	ASTM D 445
Densitate la 20°C	1.00 kg/l	ASTM D 4052
Tipul de ulei de bază	Synthetic	
Tip de îngroșare	Calcium Sulfonate	
consistența NLGI	00	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.