

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

specialty lubricants



Eurol Swift Clean INOX Spray 400ML

Agent de curățare și protecție pentru oțel inoxidabil

Numărul articolului S007106AER Versiune 1.2 25/03/2025

Informații despre produs

Eurol Swift Clean INOX este un agent de curățare profesional, dezvoltat pentru curățarea și protejarea suprafețelor din oțel inoxidabil neted și mat. Este un agent de curățare cu acțiune triplă. Nu doar curăță și protejează, dar previne și aderarea murdăriei grase, cum ar fi amprente, pe suprafața din oțel inoxidabil, conferind produsului proprietăți antibacteriene. Eurol Swift Clean INOX este perfect aplicabil pentru curățarea și protejarea bucătăriilor din oțel inoxidabil, lifturilor, mobilierului stradal și aproape tuturor celorlalte mașini, piese sau suprafețe din oțel inoxidabil. Produsul nu conține abrazivi sau microplastice precum PTFE sau silicon.

Eurol Swift Clean INOX este certificat foodgrade InS H1 / NSF H1 și, prin urmare, este potrivit pentru contactul ocazional cu alimentele pentru, printre altele, industria alimentară, industria farmaceutică, ospitalitate, agricultură și cultivare.

Beneficiile produsului

- InS H1, 1797557
- Adecvat pentru contact ocazional cu alimentele
- Fără ingrediente nocive
- Fără abrazivi sau microplastice precum PTFE, deci fără zgârieturi
- Curăță și protejează suprafețele din oțel inoxidabil
- Efect anti-aderență pentru resturile de alimente, amprente și alte impurități grase
- Adecvat ca lubrifiant multifuncțional
- Protejează împotriva coroziunii
- Efect antibacterian, rezistent la UV
- Nu necesită apă

Instrucțiuni de utilizare

- Agitați bine aerosolul înainte de utilizare.
- Curățați mai întâi suprafețele puternic murdare cu un agent de curățare adecvat înainte de tratament.
- Sprayati pe o cârpă curată sau pe un prosop de hârtie adecvat și frecați pe suprafața din oțel inoxidabil.
- Dacă este necesar, folosiți o cârpă curată pentru a freca a doua oară.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	Galben	
Densitate la 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	32.0 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	6.5 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	162	ASTM D 2270

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.