

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

specialty lubricants

Eurol Additive-S BIO

Concentrat aditiv biodegradabil SYNGIS

Numărul articolului S008315 Versiune 1.0 12/06/2025

Informații despre produs

Eurol Additive-S BIO este un aditiv biodegradabil cu Syngis Technology și este dezvoltat pentru aplicații de lubrifiere care sunt atât de extrem de solicitate încât lubrifierea cu un lubrifiant convențional este aproape imposibilă. Nu conține componente dăunătoare sau periculoase pentru mediu, cum ar fi clorul. Eurol Additive-S BIO poate fi adăugat la un lubrifiant existent, cum ar fi uleiul hidraulic sau uleiul pentru cutii de viteze, și crește spectaculos capacitatea de preluare a presiunii. De asemenea, coeficientul de frecare este redus, economisind astfel energie. Eurol Additive-S BIO este deosebit de potrivit pentru utilizare în medii în care impactul asupra mediului trebuie menținut la un nivel minim, cum ar fi în agricultură, construcții hidrotehnice, silvicultură și offshore. Eurol Additive-S BIO este compatibil cu lubrifianți biodegradabili, precum și cu lubrifianți convenționali.

Beneficiile produsului

- Oferă proprietăți de presiune extremă neegale
- Biodegradabil
- Prietenoasă cu mediul și sigură în utilizare
- Reducerea vibrațiilor, zgomotului și temperaturii
- Coeficient de frecare foarte scăzut
- Reduce consumul de energie
- Prolungește intervalele de schimb
- Nu conține cloroparafină
- Aproape inodor

Aplicație

- Cutii de viteze extrem de solicitate
- Sisteme hidraulice
- Puncte de ungere deschise, cum ar fi cuplaje, roți dințate deschise, rulmenți și balamale
- Conexiuni filetate extrem de solicitate

Instrucțiuni de utilizare

- Agitați bine înainte de utilizare
- Înlocuiți mai întâi uleiul și/sau filtrele de ulei puternic murdare
- Adăugați până la maximum 5% Eurol Additive-S BIO la uleiul nou
- Contactați-ne pentru un sfat personalizat

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20 °C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40 °C	82.7 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100 °C	14.2 cSt	ASTM D 445
Indice de vâscozitate	179	ASTM D 2270
Punct de aprindere	200 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.