

POWERING  
PERFORMANCE

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

specialty lubricants



## Eurol Chain Lube S-AC 38 FD

Смазка для цепей/кабелей пищевого класса

Номер статьи S001101 Версия 1.2 16/04/2025

### Информация о продукте

Eurol Chain Lube S-AC 38 FD с SYNGIS Technology разработан для смазки цепей, кабелей и соединений. Это профессиональное смазочное средство идеально подходит для применения, где требуются отличные смазывающие свойства (проникающие и проникающие свойства). Eurol Chain Lube S-AC 38 FD отлично подходит для использования в швейных машинах.

Eurol Chain Lube S-AC 38 FD имеет сертификат foodgrade NSF H1 и, следовательно, подходит для случайного контакта с пищевыми продуктами, в том числе для пищевой промышленности, фармацевтической промышленности, гостиничного бизнеса, сельского хозяйства и земледелия.

### Преимущества продукта

- NSF H1, 161461
- Отличные противоизносные свойства
- Отличная защита от коррозии
- Очень хорошие водоотталкивающие свойства
- Очень хорошие проникающие и ползучие свойства
- Освобождает заржавевшие и застрявшие детали
- Низкий коэффициент трения
- Снижает потребление энергии
- Экономичен в использовании

### Инструкция по применению

- Тщательно очистите и обезжирьте детали.
- Хорошо встряхните перед использованием.
- Нанесите тонкий слой кистью или методом распыления.
- Дайте продукту впитаться.
- Удалите излишки продукта.
- Eurol Chain Lube S-AC 38 FD можно использовать в диапазоне температур от -20°C до +80°C.

| характеристики                    | Значение/Результат | Стандарт ASTM |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Цвет                              | Желтый             |               |
| Плотность при 20°C                | 0.94 kg/l          | ASTM D 4052   |
| Вязкость кинематическая при 40°C  | 32.0 cSt           | ASTM D 445    |
| Вязкость кинематическая при 100°C | 6.5 cSt            | ASTM D 445    |
| Индекс вязкости                   | 162                | ASTM D 2270   |
| точка возгорания                  | 62 °C              | ASTM D 92     |
| Температура застывания            | 0 °C               | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.