

specialty lubricants 

Eurol Grease CS-00/101-S FD

Пищевая полужидкая гибридная смазка для редукторов

Номер статьи S005114 Версия 1.1 16/04/2025

Информация о продукте

Eurol Grease CS-00/101-S FD с SYNGIS Technology разработан для смазки сильно нагруженных редукторов и трансмиссий. Это профессиональная синтетическая смазка устойчива к высоким нагрузкам и обладает отличными антикоррозионными и уникальными противоизносными свойствами. Это чрезвычайно водостойкая полужидкая смазка не высыхает и обладает отличной стабильностью при применении в редукторах или трансмиссиях, работающих в условиях пара, влажности, грязи или пыли. Eurol Grease CS-00/101-S FD идеально подходит для смазки цепей и кабелей.

Eurol Grease CS-00/101-S FD имеет сертификаты foodgrade InS H1 / NSF H1 и, следовательно, подходит для случайного контакта с пищей, в том числе в пищевой промышленности, фармацевтической промышленности, сфере общественного питания, сельском и фермерском хозяйстве.

Преимущества продукта

- NSF H1, 161464
 - Отличные антикоррозионные свойства.
 - Уникальные противоизносные свойства.
 - Может нейтрализовать небольшие количества воды.
 - Очень водо- (пар) устойчивый.
 - Устойчив к солнечному/УФ свету.
 - Не высыхает.
 - Очень устойчива к сдвигу.
 - Очень термически стабилен.
 - При нанесении прилипает к поверхности.
 - Стабилен в автоматических системах смазки.
 - Помогает предотвратить утечку масла в трансмиссии.
 - Снижает температуру трансмиссии.
 - Очень низкий коэффициент трения.
 - Снижает потребление энергии.
-
- Большинство автоматических систем смазки.

Инструкция по применению

- Перед нанесением смазочного материала тщательно очистите трансмиссию, автоматическую систему смазки или компонент.
- Свяжитесь с вашим местным специалистом по продажам Eurol для получения дополнительных инструкций и рекомендаций по применению.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Вязкость базового масла	150 cSt	ASTM D 445
Цвет	Бежевый	
Плотность при 20°C	1.00 kg/l	ASTM D 4052
Тип базового масла	Synthetic	
Тип загустителя	Calcium Sulfonate	
Консистенция NLGI	00	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.