

POWERING
PERFORMANCE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

specialty lubricants



Eurol Swift Clean INOX Spray 400ML

Очиститель и защитное средство для нержавеющей стали

Номер статьи S007106AER Версия 1.2 25/03/2025

Информация о продукте

Eurol Swift Clean INOX - это профессиональное чистящее средство, разработанное для очистки и защиты гладких и матовых поверхностей из нержавеющей стали. Это чистящее средство с тройным действием. Оно не только очищает и защищает, но и предотвращает прилипание жирных загрязнений, таких как отпечатки пальцев, к поверхности из нержавеющей стали, благодаря чему продукт приобретает антибактериальные свойства. Eurol Swift Clean INOX идеально подходит для очистки и защиты кухонь из нержавеющей стали, лифтов, уличной мебели и почти всех других машин, деталей или поверхностей из нержавеющей стали. Продукт не содержит абразивов или микропластиков, таких как PTFE или силиконы.

Eurol Swift Clean INOX имеет сертификат foodgrade InS H1 / NSF H1 и, следовательно, подходит для случайного контакта с пищей, в том числе для пищевой промышленности, фармацевтической промышленности, гостиничного бизнеса, сельского хозяйства и агрономии.

Преимущества продукта

- InS H1, 1797557
- Подходит для случайного контакта с пищевыми продуктами
- Нет вредных ингредиентов
- Нет абразивов или микропластиков, таких как PTFE, поэтому нет царапин
- Очищает и защищает поверхности из нержавеющей стали
- Антипригарное действие против остатков пищи, отпечатков пальцев и других жирных загрязнений
- Подходит в качестве многофункциональной смазки
- Защищает от коррозии
- Антибактериальное действие, устойчивость к УФ-излучению
- Не требуется вода

Инструкция по применению

- Хорошо встряхните аэрозоль перед использованием.
- Сначала очистите сильно загрязненные поверхности подходящим очистителем перед обработкой.
- Распылите на чистую ткань или подходящее бумажное полотенце и протрите поверхность из нержавеющей стали.
- При необходимости используйте чистую ткань, чтобы протереть второй раз.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	Желтый	
Плотность при 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	32.0 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	6.5 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	162	ASTM D 2270

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.