

specialty lubricants



Eurol Additive-S RSS 200

Синтетический концентрат Eurol Syngis для гидравлической жидкости

Номер статьи S008500 Версия 1.0 16/04/2025

Информация о продукте

Eurol Additive-S RSS 200 с технологией Eurol Syngis Technology является синтетической синергетической высокоэффективной добавкой для гидравлических жидкостей. Она предотвращает явления stick-slip, главным образом в гидравлике лифтов.

Преимущества продукта

- Отличное антистик-слип действие
- Увеличивает защиту от коррозии
- Повышенные противоизносные свойства
- Стабильность к окислению
- Хорошая устойчивость к влаге
- Снижает коэффициент трения
- Снижает потребление энергии
- Очень экономичен в использовании
- Не содержит вредных ингредиентов

Гидравлические жидкости на основе минерального масла и РАО в:

- Лифты
- Сельскохозяйственная и рыболовная техника
- Экскаваторы и другая тяжелая техника
- Судоходство и оффшорные установки

Инструкция по применению

- Добавьте 2% Eurol Additive-S RSS 200 непосредственно перед гидравлическим насосом, чтобы присадка хорошо смешалась с гидравлической жидкостью.
- Если это невозможно, можно приготовить премикс с содержанием около 20% присадки в гидравлической жидкости, который затем можно добавить в гидравлическую систему.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	прозрачный	
Плотность при 20°C	0.97 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	245.0 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	20.0 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	92.0	ASTM D 2270
точка возгорания	296 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-18 °C	ASTM D 97